

- 

CE Сертификация
EN ISO
- 

Мобильная установка
Колёса с фиксацией
- 

Один рукав длиной 2 метра
Армированный ПУ / Металл
- 

Угольный фильтр
Удаление запахов и газов
- 

E12 EPA Фильтр
≤ 99.99 (EN 1822)
- 

F9 Фильтр тонкой очистки
95 ≤ Em (EN 779)
- 

Низкий уровень шума 65 дБ
Ниже чем у пылесоса
- 

1х230В / 50Гц
Или напряжение по запросу
- 

Отправка на палете
Фиксация стропами

Описание

- Низкое энергопотребление, высокая производительность
- Мобильность, благодаря наличию колесной базы
- Наличие оповещения о загрязнении фильтра. Нет необходимости постоянного контроля уровня загрязнения фильтра
- Защита от возгорания, благодаря наличию сетчатого фильтра (искрогаситель)
- Простота эксплуатации в процессе сварки благодаря 2-метровому вытяжному рукаву
- Возможность добавления дополнительных фильтров без замены корпуса
- Наличие кабеля электропитания длиной 2,7 м

Сферы применения

- Удаление дыма, аэрозолей и пыли, образующегося в процессе сварки
- Удаление паров и запахов от укрытий лазерных маркировщиков и обрабатывающих станков
- Удаление вредных веществ, образующихся при обработке нелегированной и низколегированной стали
- Удаление дыма и аэрозолей при процессах пайки

M1 / 1100	ОДИН РУКАВ										
Артикул	кол-во рукавов	длина / диаметр рукава	мощность двигателя	расход воздуха	типы фильтров (кассеты)			габариты (мм)			вес
Код	(шт)	(м x мм)	(кВт)	(м³/ч)	№1	№2	№3	ширина	длина	высота	(кг)
101M111000	—	—	0.55	1000	G1 Сетка	F9 - 9m²	—	480	480	830	49
101M111002	1	2 x 150	0.55	850	G1 Сетка	F9 - 9m²	—	480	480	830	59
102M111000	—	—	0.55	950	G1 Сетка	F9 - 9m²	Уголь - 3,3 кг	480	480	830	55
102M111002	1	2 x 150	0.55	800	G1 Сетка	F9 - 9m²	Уголь - 3,3 кг	480	480	830	55
103M111000	—	—	0.55	900	G1 Сетка	E12 - 14m²	—	480	480	830	59
103M111002	1	2 x 150	0.55	850	G1 Сетка	E12 - 14m²	—	480	480	830	59
104M111000	—	—	0.55	850	G1 Сетка	E12 - 14m²	Уголь - 3,3 кг	480	480	830	55
104M111002	1	2 x 150	0.55	800	G1 Сетка	E12 - 14m²	Уголь - 3,3 кг	480	480	830	65

