

- 

CE Сертификация
EN ISO
- 

Мобильная установка
Колёса с фиксацией
- 

Один вытяжной рукав
Армированный ПУ / Металл
- 

E12 EPA Фильтр
≤ 99.99 (EN 1822)
- 

F9 Фильтр тонкой очистки
95 ≤ Em (EN 779)
- 

Низкий уровень шума 72 дБ
Почти как у пылесоса
- 

3х400В / 50Гц
Или напряжение по запросу
- 

Отправка на палете
Фиксация стропами

Описание

- Мобильность, благодаря наличию колесной базы
- Простота эксплуатации в процессе сварки благодаря 2-метровому вытяжному рукаву
- Наличие оповещения о загрязнении фильтра. Нет необходимости постоянного контроля уровня загрязнения фильтра.
- Защита от возгорания, благодаря наличию сетчатого фильтра (искрогаситель)
- Наличие защиты двигателя от неправильной фазировки или отсутствия фазы. Наличие световой сигнализации.
- Наличие кабеля электропитания длиной 3 м

Сферы применения

- Удаление аэрозолей, дыма и мелкой пыли, образующихся в процессе сварки
- Удаление вредных веществ, образующихся при обработке нелегированной и низколегированной стали
- Удаление пыли и дыма низкого уровня (ePM1 80%)

M2 / 2100	ОДИН РУКАВ										
Артикул	кол-во рукавов	длина / диаметр рукава	мощность двигателя	расход воздуха	типы фильтров (кассеты)			габариты (мм)			вес
Код	(шт)	(м × мм)	(кВт)	(м³/ч)	№1	№2	№3	ширина	длина	высота	(кг)
111M221000	—	—	1.1	1500	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	650	750	1125	96
111M221002	1	2 x 150	1.1	1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	650	750	1125	106
111M221003	1	3x 150	1.1	1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	650	750	1125	113
111M221004	1	4 x 150	1.1	1300	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	650	750	1125	117
112M221000	—	—	1.1	1500	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	650	750	1125	96
112M221002	1	2 x 150	1.1	1400	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	650	750	1125	106
112M221003	1	3 x 150	1.1	1300	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	650	750	1125	113
112M221004	1	4 x 150	1.1	1300	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	650	750	1125	117



Длина вытяжного
рукава:
2, 3 или 4 метра

 **Напряжение**
По запросу