M3/2100

ПромВент Инженерия

CE Сертификация
EN ISO

Мобильная установка
Колёса с фиксацией

Один вытяжной рукав
Армированный ПУ / Металл

Угольный фильтр
Удаление запахов и газов

E12 EPA Фильтр
≤ 99.99 (EN 1822)

F9 Фильтр тонкой очистки
95 ≤ Em (EN 779)

Низкий уровень шума **72 дБ**
Почти как у пылесоса

3x400В / 50Гц
Или напряжение по запросу

Отправка на палете
Фиксация стропами

Описание

- Мобильность, благодаря наличию колесной базы
- Наличие оповещения о загрязнении фильтра. Нет необходимости постоянного контроля уровня загрязнения фильтра
- Защита от возгорания, благодаря наличию сетчатого фильтра (искрогаситель)
- Наличие защиты двигателя от неправильной фазировки или отсутствии фазы. Наличие световой сигнализации
- Наличие кабеля электропитания длиной 3 м

Сферы применения

- Удаление аэрозолей, дыма и мелкой пыли, образующихся в процессе сварки
- Удаление вредных веществ, образующихся при обработке нелегированной и низколегированной стали
- Удаление пыли и дыма низкого уровня (ePM1 90%) и среднего уровня (ePM1 80%)

M3 / 2100	ОДИН РУКАВ											
АРТИКУЛ	КОЛ-ВО РУКАВОВ	ДЛИННА / ДИАМЕТР РУКАВА	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	РАСХОД ВОЗДУХА	ТИПЫ ФИЛЬТРОВ (кассеты)				ГАРАБАРИТЫ (мм)			ВЕС
Код	(шт)	(м × мм)	(кВт)	(м³/ч)	№1	№2	№3	№4	Ширина	Длинна	Высота	(кг)
121M321000	–	–	1.5	1600	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	122
121M321002	1	2 x 150	1.5	1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	132
121M321003	1	3 x 150	1.5	1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	139
121M321004	1	4 x 150	1.5	1300	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	143
122M321000	–	–	1.5	1600	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	122
122M321002	1	2 x 150	1.5	1400	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	132
122M321003	1	3 x 150	1.5	1400	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	139
122M321004	1	4 x 150	1.5	1300	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	143

Длина вытяжного рукава:

2, 3 или 4 метра

Напряжение
По запросу