




CE Сертификация
EN ISO



Мобильная установка
Колёса с фиксацией



Один вытяжной рукав
Армированный ПУ / Металл



Фильтр Картридж
Очищаемый фильтр



F9 Фильтр тонкой очистки
95 ≤ Em (EN 779)



Пневматическая очистка
Автоматическая
очистка фильтра



Низкий уровень шума 72 дБ
Почти как у пылесоса



3x400В / 50Гц
Или напряжение по запросу



Отправка на палете
Фиксация стропами



Описание

- Высокая производительность, фильтрующая способность и долговечный фильтр
- Мобильность, благодаря наличию колесной базы со стопорными механизмами
- Наличие картридж-фильтров класса F9 для удаления пыли 0,3-1 мкм
- Наличие оповещения о загрязнении фильтра
- Встроенная система Jet-Pulse для очистки картридж-фильтров сухим сжатым сухим воздухом 4-6 атм (автоматическая)
- Запатентованная конструкция передней защитной крышки позволяет быстро и легко произвести очистку или замену фильтра и удаление пыли с пылесборника
- Встроенный пылесборник в конструкции установки
- Наличие кабеля электропитания длиной 3 м
- Возможность доукомплектации установки поворотной рукой длиной до 4 метров

Сферы применения

- Удаление аэрозолей, дыма, мелкой пыли, образующихся в процессе сварки, шлифовке, резке металла
- Удаление вредных веществ, образующихся при обработке нелегированной и низколегированной стали
- Удаление пыли и дыма и среднего уровня (ePM1 80%)

M5 / 2100		ОДИН РУКАВ									
Артикул	кол-во рукавов	длина / диаметр рукава	тип рукава	мощность двигателя	расход воздуха	типы фильтров (картриджи)	очистка фильтров	гарабариты (мм)			вес
Код	(шт)	(м × мм)	соединение	(кВт)	(м³/ч)	класс	тип	ширина	длина	высота	(кг)
151M521000	—	—	—	1.1	1500	F9 - 2x8m²	Пневматическая	650	750	1285	122
151M521IJ2	1	2 x 150	Внутреннее	1.1	1300	F9 - 2x8m²	Пневматическая	650	750	1285	132
151M521IJ3	1	3 x 150	Внутреннее	1.1	1300	F9 - 2x8m²	Пневматическая	650	750	1285	139
151M521IJ4	1	4 x 150	Внутреннее	1.1	1200	F9 - 2x8m²	Пневматическая	650	750	1285	143
151M521EJ2	1	2 x 150	Наружное	1.1	1500	F9 - 2x8m²	Пневматическая	650	750	1285	134
151M521EJ3	1	3 x 150	Наружное	1.1	1500	F9 - 2x8m²	Пневматическая	650	750	1285	141
151M521EJ4	1	4 x 150	Наружное	1.1	1400	F9 - 2x8m²	Пневматическая	650	750	1285	145





Длина вытяжного
рукава:
2, 3 или 4 метра



Напряжение
По запросу