



CE Сертификация
EN ISO



Центральная установка
Фильтрация масляного тумана



Фильтр Картридж
Очищаемый фильтр



H13 HEPA Фильтр
≤ 99.997 (EN 1822)



≤ 5 мг/Нм³
Уменьшение выбросов



Уровень шума 68~75 дБ
Почти как у пылесоса



Индивидуальные решения
Габариты под проект



Отправка на палете
Фиксация стропами

Описание

- Производительность от 3 000 до 16 000 м³/час
- Картридж-фильтр H13 с полипропиленовой мембраной. Конечная концентрация загрязнений составляет ≤ 5 мг/Нм³
- Экономия затрат на управление и обслуживание
- Максимальную эффективность встроенных фильтров класса H13
- Низкий уровень шума
- Электрическая панель с функцией «Пуск и остановка» или регулируемой частотой
- Трехцветный светодиодный индикатор загрязнения фильтра
- Минимальные габаритные размеры

Сферы применения

Применяется для очистки воздуха от масляного тумана (СОЖ), частиц масла и дыма в особо тяжелых процессах промышленности металлообработки и нефтепереработки при:

- механической обработке металлов на токарных станках с ЧПУ
- механической обработке металлов на фрезерных станках с ЧПУ
- резке металлов на станках с ЧПУ шлифовке и финишной обработке изделий из металла
- резке металлов на ленточнопильных станках

Опции

- Шумоглушитель
- Электрическая панель с регулировкой частоты и пуска/остановки
- HEPA-фильтра класса H11 или H13
- Трехцветный светодиодный индикатор загрязнения фильтра

MIST Compact - V		С ВЕНТИЛЯТОРОМ								
Артикул	Мощность двигателя	Расход воздуха	Статическое давление	Площадь фильтров (картриджи)	Скорость фильтрации	Диаметр подключения		Габариты (мм)		
Код	(кВт)	(м³/ч)	(Па)	(м²)	(м²/м³/мин)	Вход (мм)	Выход (мм)	Ширина	Длина	Высота
621MCTV001	4	3000	2800	84	0,59	300	300	900	850	2 920
621MCTV002	5.5	6000	2000	168	0,59	2 x 300	362 x 405	900	1 700	2 765
621MCTV003	7.5	8000	2450	252	0,53	3 x 300	362 x 405	900	2 550	2 765
621MCTV004	2 x 5.5	12000	2000	336	0,59	4 x 300	2 x (362 x 405)	900	3 400	2 765
621MCTV005	2 x 7.5	14000	2450	420	0,55	5 x 300	2 x (362 x 405)	900	4 250	2 765

MIST Compact - S		БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА								
Артикул	Мощность двигателя	Расход воздуха	Статическое давление	Площадь фильтров (картриджи)	Скорость фильтрации	Диаметр подключения		Габариты (мм)		
Код	(кВт)	(м³/ч)	(Па)	(м²)	(м²/м³/мин)	Вход (мм)	Выход (мм)	Ширина	Длина	Высота
622MCTS001	—	3200	—	84	—	300	300	900	850	2 260
622MCTS002	—	6400	—	168	—	2 x 300	2 x 300	900	1 700	2 260
622MCTS003	—	9600	—	252	—	3 x 300	3 x 300	900	2 550	2 260
622MCTS004	—	12800	—	336	—	4 x 300	4 x 300	900	3 400	2 260
622MCTS005	—	16000	—	420	—	5 x 300	5 x 300	900	4 250	2 260



MIST Compact V



MIST Compact S



Свяжитесь с нами для
Индивидуальных Решений
Под ваш проект