



CE Сертификация
EN ISO



Пневматическая очистка
Автоматическая
очистка фильтра



Фильтр Картридж
Очищаемый фильтр



Подключи и запускай
Установка «всё в одном»



Отправка на палете
Фиксация стропами

Описание

- Передвижная установка благодаря наличию колесной базы
- Эффективная эксплуатация в производственных помещениях любого размера
- Автономная работа установки без применения воздухопроводов
- Низкое потребление энергии при высокой производительность.
- Подключение только к электросети и системе сжатого воздуха для автоматической очистки фильтрующих элементов.
- Автоматическая импульсная система Jet-Pulse для очистки картридж-фильтров сжатым воздухом
- Изготовлен из высокотехнологичного поликарбоната. Устойчивого к механическим повреждениям и повышенным температурным режимам.
- Стандартизированная производительность от 5 000 м³/ч до 20 000 м³/ч

Сферы применения

- Промышленные здания и производственные цеха по производству крупногабаритных конструкций
- Предприятия с большой концентрацией существующих инженерных сетей, где нет возможности устройства местных отсосов или систем воздухопроводов
- Удаление паров и аэрозолей
- Удаление дымов и газообразных загрязнений
- Удаление пыли и иных взвешенных частиц образующихся в результате технологических процессах

Опции

- Возможность дистанционного управления
- Автоматическая работа по датчику загрязнения воздуха
- Пакет повышения эффективности для дополнительной экономии энергии и снижение уровня шума
- Кассетные фильтры с активированным углем для очистки газов и устранения запахов
- Снижение эксплуатационных расходов благодаря картриджам с нановолокном

NOVUS		РАСХОД ВОЗДУХА	ТИПЫ ФИЛЬТРОВ (картриджи)			ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРОВ	ГАРАБАРИТЫ (мм)			ВЕС
АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ									
Код	(кВт)		№1	№2	№3		Ширина	Длина	Высота	
711NVSFT05	5.5	5000	4 x M6 - 20м²	1 x F9 - 39м²	3 x G4 - 4м²	131	2 066	1 756	3 643	1 590
711NVSFT10	7.5	10000	4 x M6 - 37м²	1 x F9 - 39м²	6 x G4 - 8м²	235	2 066	1 756	3 643	1 590
711NVSFT15	11	15000	6 x M6 - 37м²	1 x F9 - 65м²	6 x G4 - 8м²	335	2 066	1 756	3 643	1 590
711NVSFT20	15	20000	6 x M6 - 37м²	1 x F9 - 65м²	6 x G4 - 8м²	335	2 066	1 756	3 643	1 590





LCD Экран с таймером



Датчик частиц





IFA W3 Сертификация
Соответствие стандарту



CE Сертификация
EN ISO



Пневматическая очистка
Автоматическая
очистка фильтра



Nano Filter
Слой волокна



Фильтр Картридж
Очищаемый фильтр



Подключи и запускай
Установка «всё в одном»



Отправка на палете
Фиксация стропами

Описание


- Передвижная установка благодаря наличию колесной базы
- Эффективная эксплуатация в производственных помещениях любого размера
- Автономная работа установки без применения воздухопроводов
- Низкое потребление энергии при высокой производительность.
- Подключение только к электросети и системе сжатого воздуха для автоматической очистки фильтрующих элементов.
- Автоматическая импульсная система Jet-Pulse для очистки картридж-фильтров сжатым воздухом
- Изготовлен из высокотехнологичного поликарбоната. Устойчивого к механическим повреждениям и повышенным температурным режимам.
- Стандартизированная производительность от 5 000 м³/ч до 20 000 м³/ч

Сферы применения

- Промышленные здания и производственные цеха по производству крупногабаритных конструкций
- Предприятия с большой концентрацией существующих инженерных сетей, где нет возможности устройства местных отсосов или систем воздухопроводов
- Удаление паров и аэрозолей
- Удаление дымов и газообразных загрязнений
- Удаление пыли и иных взвешенных частиц образующихся в результате технологических процессах

Опции

- Возможность дистанционного управления
- Автоматическая работа по датчику загрязнения воздуха
- Пакет повышения эффективности для дополнительной экономии энергии и снижение уровня шума
- Кассетные фильтры с активы газов и устранения запахов
- Снижение эксплуатационны картриджам с нановолокнон



Свяжитесь с нами для
Индивидуальных Решений
Под ваш проект

NOVUS - W3		NANO FILTER								
Артикул	Мощность двигателя	Расход воздуха	Типы фильтров (картриджи)			Общая площадь фильтров	Габариты (мм)			Вес
Код	(кВт)	(м³/ч)	№1	№2	№3	(м²)	Ширина	Длина	Высота	(кг)
7111FAW305	5.5	5000	4 x M6 Nano - 21м²	1 x F9 - 39м²	3 x G4 - 4м²	135	2 066	1 756	3 643	1 590
7111FAW310	7.5	10000	4 x M6 Nano - 37,8м²	1 x F9 - 39м²	6 x G4 - 8м²	238,2	2 066	1 756	3 643	1 590
7111FAW315	11	15000	6 x M6 Nano - 37,8м²	1 x F9 - 65м²	6 x G4 - 8м²	339,8	2 066	1 756	3 643	1 590
7111FAW320	15	20000	6 x M6 Nano - 37,8м²	1 x F9 - 65м²	6 x G4 - 8м²	339,8	2 066	1 756	3 643	1 590





W3	EN ISO 15012-1	W3
	$\eta \geq 99\%$ IFA Certified	

M	DIN EN 60335-2-69	M
	Dust Class M 0,2-2 μm %99,9	