



CE Сертификация
EN ISO



≤ 5 мг/Нм³
Уменьшение выбросов



Пневматическая очистка
Автоматическая
очистка фильтра



E12 EPA Фильтр
≤ 99.99 (EN 1822)



H13 HEPA Фильтр
≤ 99.997 (EN 1822)



H14 HEPA Фильтр
≤ 99.999 (EN 1822)



Фильтр Картридж
Очищаемый фильтр



Индивидуальные решения
Габариты под проект



Отправка на палете
Фиксация стропами

Описание

- Стационарная установка для централизованной системы вентиляции
- Модульная конструкция позволяет увеличивать производительность системы в процессе эксплуатации
- Широкий модельный ряд производительности от 1000 м3/ч до 48000 м3/ч
- Высокий уровень очистки воздуха. Допустимый уровень выбросов ≤5мг/Нм3
- Автоматическая импульсная система Jet-Pulse для очистки картридж-фильтров сжатым воздухом
- Низкое потребление электроэнергии при высокой производительности
- Низкий уровень шума 65-75дБА

Сферы применения

- Удаление сварочного дыма, пыли и аэрозолей
- Удаление вредностей при шлифовке, пескоструйной обработки, лазерной и плазменной резки материалов
- Удаление шлифовальной металлической и полимерной пыли
- Удаление окислов железа, марганца и других металлов
- Удаление пыли образующихся в результате технологических процессов в пищевой и фармацевтической промышленности.

Опции

- Шумоглушитель
- Трехцветный светодиодный индикатор загрязнения фильтра, позволяющий уменьшить время сервисного обслуживания и контроля загрязнения фильтров
- Встроенный HEPA-фильтр для абсолютной фильтрации воздуха
- Автоматическая система удаления пыли шнекового типа
- Электрическая панель с пуском/ остановкой или регулировкой частоты

PULSATRON - TV										
Артикул	Мощность двигателя	Расход воздуха	Статическое давление	Площадь фильтров (картриджи)	Скорость фильтрации	Диаметр подключения		Габариты (мм)		
Код	(кВт)	(м³/ч)	(Па)	(м²)	(м²/м³/мин)	Вход (мм)	Выход (мм)	Ширина	Длина	Высота
511PCTV003	3	1500 - 2500	2700 - 2100	40	1,04	250	300	930	850	2 815
511PCTV004	4	2000 - 4000	3200 - 2100	40	1,66	250	300	930	850	2 815
511PCTV005	4	5000 - 5800	1800 - 1500	80	1,21	320	300	930	850	2 815
511PCTV006	7.5	4500 - 5500	3500 - 3000	80	1,14	2 x 250	405 x 362	930	1 700	2 425
511PCTV007	5.5	6000 - 7000	2000 - 1650	80	1,45	2 x 250	405 x 362	930	1 700	2 425
511PCTV008	7.5	7000 - 8000	2800 - 2650	80	1,66	2 x 250	405 x 362	930	1 700	2 425
511PCTV009	7.5	8000 - 9000	2650 - 2150	120	1,25	3 x 250	405 x 362	930	2 550	2 425
511PCTV010	2 x 5.5	9000 - 11000	2450 - 2200	160	1,14	4 x 250	2 x (405 x 362)	930	3 400	2 425
511PCTV011	2 x 7.5	11000 - 14000	3050 - 2800	160	1,45	4 x 250	2 x (405 x 362)	930	3 400	2 425



PULSATRON TSXL

PULSATRON - TVXL										
Артикул	Мощность двигателя	Расход воздуха	Статическое давление	Площадь фильтров (картриджи)	Скорость фильтрации	Диаметр подключения		Габариты (мм)		
Код	(кВт)	(м³/ч)	(Па)	(м²)	(м²/м³/мин)	Вход (мм)	Выход (мм)	Ширина	Длина	Высота
513TVXL003	3	1500 - 2500	2700 - 2100	80	0,52	250	300	930	850	3 415
513TVXL004	4	2000 - 4000	3200 - 2100	80	0,83	250	300	930	850	3 415
513TVXL005	4	4000 - 5000	2100 - 1800	80	1,04	300	300	930	850	3 415
513TVXL006	4	5000 - 5800	1800 - 1500	160	1,61	320	300	930	850	3 025
513TVXL007	5.5	6000 - 7000	2000 - 1650	160	1,94	2 x 250	405 x 362	930	1 700	3 025
513TVXL008	7.5	7000 - 8000	2800 - 2650	160	0,83	2 x 250	405 x 362	930	1 700	3 025
513TVXL009	7.5	8000 - 9000	2650 - 2150	240	0,62	3 x 250	405 x 362	930	2 550	3 025
513TVXL010	2 x 5.5	9000 - 11000	2450 - 2200	320	0,57	4 x 250	2 x (405 x 362)	930	3 400	3 025
513TVXL011	2 x 7.5	11000 - 14000	3050 - 2800	320	0,73	4 x 250	2 x (405 x 362)	930	3 400	3 025

PULSATRON - TSXL		БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА								
Артикул	Мощность двигателя	Расход воздуха	Статическое давление	Площадь фильтров (картриджи)	Скорость фильтрации	Диаметр подключения		Габариты (мм)		
Код	(кВт)	(м³/ч)	(Па)	(м²)	(м²/м³/мин)	Вход (мм)	Выход (мм)	Ширина	Длина	Высота
515TSXL001	—	4000 - 8000	—	80	—	250	300	930	850	3 415
515TSXL002	—	8000 - 16000	—	160	—	250	300	930	850	3 415
515TSXL003	—	12000 - 24000	—	240	—	300	300	930	850	3 415
515TSXL004	—	16000 - 32000	—	320	—	320	300	930	850	3 415
515TSXL005	—	20000 - 40000	—	400	—	2 x 250	405 x 362	930	1 700	3 025
515TSXL006	—	24000 - 48000	—	480	—	2 x 250	405 x 362	930	1 700	3 025