



CE Сертификация
EN ISO



Стационарная установка
Экономия места на полу



Один вытяжной рукав
Длина вплоть до 7 метров



E12 EPA Фильтр
≤ 99.99 (EN 1822)



F9 Фильтр тонкой очистки
95 ≤ Em (EN 779)



Низкий уровень шума 72 дБ
Почти как у пылесоса



3x400В / 50Гц
Или напряжение по запросу



Отправка на палете
Фиксация стропами

Описание

- Стационарный тип для настенного монтажа
- Простота эксплуатации в мастерских и в помещениях с ограниченным пространством.
- Наличие оповещения о загрязнении кассетного фильтра. Нет необходимости постоянного контроля уровня загрязнения фильтра.
- Защита от возгорания, благодаря наличию сетчатого фильтра (искрогаситель)
- Наличие защиты двигателя от неправильной фазировки или отсутствия фазы. Наличие световой сигнализации
- Удобное управление с помощью внешней панели управления
- Возможность доукомплектации установки поворотной рукой длиной до 4 метров

Сферы применения

- Удаление аэрозолей, дыма, пыли, образующихся в процессе сварки, шлифовке, резке металла
- Удаление веществ, образующихся при обработке нелегированной и низколегированной стали
- Удаление пыли и дыма низкой (ePM1 90%) и средней плотности (ePM1 80%)

SM / 910		ОДИН РУКАВ									
Артикул	кол-во рукавов	длина / диаметр рукава	мощность двигателя	расход воздуха	типы фильтров (кассеты)			габариты (мм)			вес
Код	(шт)	(м x мм)	(кВт)	(м³/ч)	№1	№2	№3	ширина	длина	высота	(кг)
211SM91000	—	—	1.1	1500	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	650	750	1125	96
211SM91002	1	2 x 150	1.1	1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	650	750	1125	106
211SM91003	1	3 x 150	1.1	1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	650	750	1125	113
211SM91004	1	4 x 150	1.1	1300	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	650	750	1125	117
212SM91000	—	—	1.1	1500	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	650	750	1125	96
212SM91002	1	2 x 150	1.1	1400	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	650	750	1125	106
212SM91003	1	3 x 150	1.1	1300	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	650	750	1125	113
212SM91004	1	4 x 150	1.1	1300	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	650	750	1125	117



Длина вытяжного
рукава:

2, 3, 4, 5, 6 или 7
метров



Напряжение
По запросу