



CE Сертификация
EN ISO



Стационарная установка
Экономия места на полу



Два вытяжных рукава
Длина вплоть до 7 метров



E12 EPA Фильтр
≤ 99.99 (EN 1822)



F9 Фильтр тонкой очистки
95 ≤ Em (EN 779)



Низкий уровень шума 72 дБ
Почти как у пылесоса



3x400В / 50Гц
Или напряжение по запросу



Отправка на палете
Фиксация стропами

Описание

- Стационарный тип для настенного монтажа
- Возможность одновременной работы с двумя источниками загрязнений благодаря двум гибким рукавам
- Простота эксплуатации в мастерских и в помещениях с ограниченным пространством
- Наличие оповещения о загрязнении кассетного фильтра. Нет необходимости постоянного контроля уровня загрязнения фильтра
- Защита от возгорания, благодаря наличию сетчатого фильтра (искрогаситель)
- Наличие защиты двигателя от неправильной фазировки или отсутствия фазы. Наличие световой сигнализации
- Удобное управление с помощью внешней панели управления
- Возможность доукомплектации установки двумя поворотными рукавами длиной до 4 метров

Сферы применения

- Удаление аэрозолей, дыма, пыли, образующихся в процессе сварки, шлифовке, резке металла
- Удаление веществ, образующихся при обработке нелегированной и низколегированной стали
- Удаление пыли и дыма низкой (ePM1 90%) и средней плотности (ePM1 80%)

SM / 920		ДВА РУКАВА		МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (кВт)	РАСХОД ВОЗДУХА (м³/ч)	ТИПЫ ФИЛЬТРОВ (кассеты)			ГАРАБАРИТЫ (мм)			ВЕС (кг)
АРТИКУЛ	КОЛ-ВО РУКАВОВ	ДЛИННА / ДИАМЕТР РУКАВА	№1			№2	№3	Ширина	Длина	Высота		
Код	(шт)	(м x мм)										
211SM92000	—	—	1.1	1200 - 2200	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	650	750	1125	99	
211SM92002	2	2 x 150	1.1	1100 - 1500	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	650	750	1125	119	
211SM92003	2	3 x 150	1.1	1100 - 1500	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	650	750	1125	133	
211SM92004	2	4 x 150	1.1	1000 - 1300	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	650	750	1125	141	
212SM92000	—	—	1.1	1200 - 2200	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	650	750	1125	99	
212SM92002	2	2 x 150	1.1	1200 - 1600	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	650	750	1125	109	
212SM92003	2	3 x 150	1.1	1100 - 1500	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	650	750	1125	133	
212SM92004	2	4 x 150	1.1	1000 - 1300	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	650	750	1125	141	



**Длина вытяжного
рукава:**

2, 3, 4, 5, 6 или 7
метров



Напряжение
По запросу