



CE Сертификация
EN ISO



Стационарная установка
Экономия места на полу



Два вытяжных рукава
Длина вплоть до 7 метров



Угольный фильтр
Удаление запахов и газов



E12 EPA Фильтр
≤ 99.99 (EN 1822)



F9 Фильтр тонкой очистки
95 ≤ Em (EN 779)



Низкий уровень шума 72 дБ
Почти как у пылесоса



3x400В / 50Гц
Или напряжение по запросу



Отправка на палете
Фиксация стропами

Описание

- Стационарный тип для настенного монтажа
- Простота эксплуатации в мастерских и в помещениях с ограниченным пространством
- Возможность одновременной работы с двумя источниками загрязнений
- Наличие оповещения о загрязнении кассетного фильтра. Нет необходимости постоянного контроля уровня загрязнения фильтра
- Защита от возгорания, благодаря наличию сетчатого фильтра (искрогаситель)
- Наличие защиты двигателя от неправильной фазировки или отсутствия фазы. Наличие световой сигнализации
- Удобное управление с помощью внешней панели управления
- Возможность доукомплектации установки двумя поворотными рукавами длиной до 4 метров

Сферы применения
(Фильтр с активированным углём)

- Удаление аэрозолей, дыма, пыли, образующихся в процессе сварке, резке металла и в процессах химической промышленности.
- Удаление веществ, образующихся при обработке нелегированной и низколегированной стали
- Удаление паров, газов и запаха в химической промышленности

Сферы применения (HEPA фильтр)

- Удаление аэрозолей, дыма образующихся в процессе сварке высоколегированной стали
- Удаление паров, дыма и пыли средней концентрации
- Применяется в технологических процессах и помещениях с повышенными требованиями очистки воздуха (HEPA-фильтрами)

SMK / 920		ДВА РУКАВА										
Артикул	кол-во рукавов	длина / диаметр рукава	мощность двигателя	расход воздуха	типы фильтров (кассеты)				габариты (мм)			вес
Код	(шт)	(м x мм)	(кВт)	(м³/ч)	№1	№2	№3	№4	ширина	длина	высота	(кг)
221SMK9200	—	—	1.5	1200 - 2200	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	125
221SMK9202	2	2 x 150	1.5	1100 - 1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	145
221SMK9203	2	3 x 150	1.5	1100 - 1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	159
221SMK9204	2	4 x 150	1.5	1100 - 1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	167
222SMK9200	—	—	1.5	1200 - 2200	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	125
222SMK9202	2	2 x 150	1.5	1100 - 1400	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	145
222SMK9203	2	3 x 150	1.5	1100 - 1400	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	159
222SMK9204	2	4 x 150	1.5	1100 - 1400	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	167

Возможна комплектация с дополнительными рукавами, угольными фильтрами, HEPA-фильтрами, дополнительными датчиками загрязнения воздуха.



SMK/920



Длина вытяжного
рукава:

2, 3, 4, 5, 6 или 7
метров



Напряжение

По запросу